

DATOS TÉCNICOS

Capacidad: 215 litros
Medidas internas: 760x520x590 mm
Medidas útiles: 730x465x370 mm
Medidas externas: 1400x927x940 mm
Plataforma de elevación neumática: 200 Kg
Peso: 190 kg.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación: 240V / 400V
Resistencia de calentamiento: 3750W

CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS

- Potencia de Ultrasonidos: 1700Wp (3400Wp-p).
- 1 Generador de Ultrasonidos con una potencia de salida de 1700Wp (3400Wp-p).
- 1 emisor sumergible de 1700Wp (3400Wp-p) contruido en acero inoxidable AISI 316 de 2,5 mm con 34 transductores PZT (lead zirconate titanate) con cuerpo de aleación de aluminio.
- Frecuencia de trabajo de 40 Khz con sistema de barrido de frecuencia (sweep system \pm 2%).

PANEL DE CONTROL

- Pantalla táctil capacitiva de 4,3" TFT.
- Pantalla intuitiva con acceso directo a todas las funciones y la posibilidad de crear diferentes programas de trabajo.
- Programación en todos los idiomas, calendario semanal, control de tiempo para el precalentamiento del equipo y alarmas.

ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba construida en acero INOX AISI 304 de 2 mm.
- Panelado exterior en acero antihuella de fácil limpieza de 1 mm de espesor (color negro).
- Panel lateral de polietileno.
- Aislante termo - acústico de 20 mm.
- Plataforma neumática de elevación reforzada para carga e inmersión. Capacidad máxima de carga: 200 Kg.
- Tapa en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento térmico-acústico y sistema de apertura y cierre manual con cilindro neumático.
- WFS (separador de aceites), tanque independiente para la captación de aceites y partículas en la superficie de la cuba principal de limpieza, con drenaje para la salida de aceites y mantenimiento con capacidad de 38 l.
- (Opcional): filtro de bolsa TTF1 para la retirada de lodos del fondo de la cuba construido en acero inoxidable AISI 304 con manómetro y la posibilidad de integrar bolsas de 5 a 200 micras.

MOT-200N ADVANCED 215 litros



GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRODUCTO: Todos los equipos comercializados por Tierratech®, en conformidad con la normativa Europea sobre marcado CE, se suministran con un manual de instrucciones en castellano. Los equipos son conformes con las directivas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad del material eléctrico: Directiva 2014/30/CE y Directiva 2014/35/CE. Este equipo cuenta con una garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación.



Tierra Tech S.L.

Pque. Emp. Morero, nave 27. Guarnizo - Cantabria (ESPAÑA)

Tel (+34) 942 26 95 43 • Fax (+34) 942 26 95 44 • tierratech@tierratech.com • www.tierratech.com