

MOT - 400N

400 LITER

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 400V
- Heizwiderstand: 7500 W

ULTRASCHALLEIGENSCHAFTEN

- Ultraschallleistung: 3400Wp (6800Wp-p)
- 1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 3400Wp (6800Wp-p)
- 2 Tauchsender mit einer Leistung von 3400Wp (6800Wp-p) hergestellt aus Edelstahl AISI 316 mit einer Stärke von 2,5mm und einem Spiegel-polierten Finish, ausgestattet mit 34 piezoelektrische Transduktoren PZT (Blei-Zirkonat-Titanat) mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- Arbeitsfrequenz: 40kHz (sweep system ±2%)

KONTROLLTAFEL

- Digitales Bedienfeld 7 " mit TFT Bildschirm

AUSSTATTUNG UND AUSFÜHRUNG

- Tank hergestellt aus Edelstahl in AISI 304 mit einer Stärke von 2mm
- Außenpaneel aus 1mm dickem spezialbeschichtetem fingerabdruckfreiem und leicht zu reinigendem Stahl
- Thermo-akustische Isolierung mit 20mm
- Pneumatische Plattform zum Be- und Entladen sowie Hubbewegung mit einer Ladekapazität von 250kg
- Entleerungsventil 1 ½"
- Höhenverstellbare Silentblock Maschinenfüße
- Isolierter Tankdeckel aus Edelstahl mit Shockdämpfer
- Luftblaspistole zum Auspusten der zu reinigenden Teile
- Integriertes System zum Trennen von Fetten und Ölen: "Waterflow System". Entfernt vorhandene Verschmutzungen von der Badoberfläche des Reinigungstanks und erhält somit das Bad länger betriebsbereit
- (Optional): Filter-System (Taschen-Filter in Edelstahl mit Polypropylen/Polyester Filter) für Feststoffverunreinigungen und Schlämme

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 400 Liter
- Innenmaße: 11100 x 615 x 690 mm
- Nutzmaße: 1060 x 520 x 410 mm
- Außenmaße: 1710 x 1020 x 1095 mm
- Gewicht: 320 kg
- Hilfstank: 75l

GARANTIE UND QUALITÄT DES PRODUKTES: Alle von Tierratech® vertriebenen Anlagen sind konform der europäischen Norm zur CE-Kennzeichnung. Sie werden mit deutschem Handbuch geliefert. Die Anlagen sind konform der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischer Sicherheit von elektrischen Komponenten: Richtlinie 2004/108/CEE und Richtlinie 2006/95/CEE. Dieses Gerät hat eine Garantie von 2 Jahren gegen Herstellungsfehler.

